



## DIMENSÕES

Dimensões e capacidades	
Comprimento (mm)	5.915
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.950
Altura (mm)	2.280
Entre eixos (mm)	3.860
Capacidade de carga (m³)	9,3
Capacidade de carga (Kg)	1.055
Capacidade do tanque (l)	70
Vão livre do solo (mm)	184
Ângulo de ataque	17,6°
Ângulo de saída	20,2°
Dimensões internas da cabine (espaço de carga)	
Comprimento (mm)	3.795
Largura (mm)	1.765
Altura (mm)	1.545

<sup>1</sup>DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).

## MAIOR CONFORTO INTERNO



CONHEÇA MAIS  
SOBRE A HIACE:



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



TOYOTA  
APP

Tenha tudo que a TOYOTA  
oferece sempre à mão.  
BAIXE O APP ATRÁVES DO QR CODE



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

BANCO TOYOTA

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br



ATÉ 10 ANOS DE  
TRANQUILIDADE

Consulte funcionalidades, disponibilidade e condições dos Serviços Conectados em [www.toyota.com.br/conectado](http://www.toyota.com.br/conectado) A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses, no caso de veículos utilizados para fins particulares e, no caso de uso comercial, 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses para veículos Hiace Sedan 2024/2025 em diante, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), para uso particular, o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 200.000 km (duzentos mil quilômetros), para uso particular, ou até 100.000 km (cem mil quilômetros), para uso comercial, prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro para ambos os tipos de uso. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site [www.toyota.com.br](http://www.toyota.com.br), ou o QR code ao lado para acessar todas as regras e condições da garantia.



# HIACE

A confiança que te move



ATÉ 10 ANOS DE  
TRANQUILIDADE



**CONFORTO**

ASSENTOS DIANTEIROS

PORTA DUPLA LATERAL TRASEIRA  
DESLIZANTE**ESTILO**

GRADE SUPERIOR DIANTEIRAS

FARÓIS  
Halógenos**SEGURANÇA**APOIOS DE CABEÇA  
Dianteiros e traseiros com  
regulagem de alturaSENSOR DE ESTACIONAMENTO  
Dianteiros e traseiros

Imagens meramente ilustrativas. Consulte os equipamentos e especificações disponíveis em cada versão.

**TECNOLOGIA**PAINEL DE INSTRUMENTOS  
Tela TFT de 4,2 pol.SISTEMA MULTIMÍDIA  
Tela 9 pol. sensível ao toque**TRANSMISSÃO**AUTOMÁTICA  
6 Velocidades**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE FURGÃO AT
Versão	DX 9,3m3
Motor a combustão	
Motor	2.8L Turbo Diesel 16V DOHC   1GD-FTV
Cilindrada (cm³)	2755
Potência (cv/rpm)	174/3400
Torque (kgf.m/rpm)	45.8/1600
Diâmetro x curso do pistão (mm)	92,0 x 103,6
Combustível	Diesel
Bateria	
Tipo	LN3
Tensão nominal (V)	12V
Capacidade da bateria (Ah)	65Ah
Número de células	6
Transmissão	AC60E - Automática 6 velocidades
Tração	Traseira 4x2
Peso	
Massa do veículo em ordem de marcha (kg)	2445
Peso Bruto Total (kg)	3500
Suspensão	
Dianteira	Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos
Direção	Hidráulica
Freios	
Dianteiros	Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio
Traseiros	Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio
Pneus e rodas	
Pneus	235/65R16C
Rodas	Rodas de aço de 16" com calotas integrais


# MOTOR 2.8L TURBO DIESEL COM 174 CV DE POTÊNCIA

# TRANSMISSÃO AC60E AUTOMÁTICA 6 VELOCIDADES

CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
E OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS:



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br